

ТРУБКИ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ КЛЕЕВЫЕ ТТК СО ШТРИХКОДОМ



Устойчивость
к климатическим воздействиям



Увеличенный
клеевой слой



Не распространяют
горение



Гарантийный срок
7 лет



Повышенная электрическая
прочность $\geq 19,7$ кВ/мм

Ассортимент термоусаживаемых клеевых трубок REXANT расширился. Теперь ТТК с коэффициентом усадки 3:1 представлены диаметрами до 120 мм в черном цвете и до 24 мм — в белом, а ТТК с коэффициентом усадки 4:1 — до 80 мм в черном цвете. Материал трубок не распространяет горение, а увеличенный клеевой слой заполняет все пустоты, надежно герметизирует и склеивает место соединения.

Каналы сбыта



ЖКХ



Электромонтажные
организации



Строительно-монтажные
организации



Промышленность

Температура усадки	+100 °C
Температура эксплуатации	-55...+125 °C
Рабочее напряжение	1000 В
Длина	1 м



Трубки термоусаживаемые клеевые ТТК

Артикул	Коэффициент усадки	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
26-0030	3:1	30	10	Черный	5
26-0039	3:1	39	13	Черный	5
26-0050	3:1	50	17	Черный	5
26-0060	3:1	60	20	Черный	5
26-0070	3:1	70	23	Черный	5
26-0090	3:1	90	30	Черный	5
26-0120	3:1	120	40	Черный	5
26-1210	3:1	12	4	Белый	10
26-1810	3:1	18	6	Белый	10
26-2410	3:1	24	8	Белый	5
26-3010	3:1	3	1	Белый	10
26-6010	3:1	6	2	Белый	10
26-9010	3:1	9	3	Белый	10
23-0040	4:1	40	10	Черный	5
23-0060	4:1	60	15	Черный	2
23-0080	4:1	80	20	Черный	2

Каналы сбыта



ЖКХ



Электромонтажные организации



Строительно-монтажные организации



Промышленность