REXANT

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ
ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

Предназначены для защиты кабельных соединений от пыли, влаги и механических повреждений. Распаячные коробки имеют монолитное исполнение с уплотнителем и мембранами, благодаря чему достигается высокая степень защиты от пыли, грязи и влаги. Исполнение УХЛ1 позволяет размещать изделия на открытом воздухе. Коробки можно установить различными способами, включая использование монтажного пистолета и саморезов.

НОВИНКА



- Универсальность
- IP65 Степень защиты
- Экологически безопасны
- Мембранные вводы для заведения кабеля, гофры и кабель-канала

Соотношение цены и качества

Для любого канала сбыта

Высококачественные материалы

REXANT

Коробка распаячная

для прямого монтажа ОУ, HF (мембранные вводы)

НОВИНКА



28-3090

Размер	**80x80x40 мм**
Цвет	**серый**
Количество вводов	**8**
Температура эксплуатации	**-45...+60 °С**
Температура монтажа	**-5...+60 °С**
Не содержит галогенов	**HF (halogen-free)**

НОВИНКА



28-3092

Размер	**100x100x45 мм**
Цвет	**серый**
Количество вводов	**12**
Температура эксплуатации	**-45...+60 °С**
Температура монтажа	**-5...+60 °С**
Не содержит галогенов	**HF (halogen-free)**

Сопутствующие товары

28-0416-20-1

НОВИНКА



Диаметр	**16-20 мм**
Цвет	**серый**
Количество в упаковке	**25 шт.**

28-0420-25-1

НОВИНКА



Диаметр	**20-25 мм**
Цвет	**серый**
Количество в упаковке	**25 шт.**

28-0425-32-1

НОВИНКА



Диаметр	**25-32 мм**
Цвет	**серый**
Количество в упаковке	**20 шт.**

Соотношение цены и качества

Для любого канала сбыта

Высококачественные материалы