PROconnect

НОВИНКА

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ СЕРИИ ЭКО

Предназначены для подогрева финишного покрытия из керамической плитки или керамогранита.

Обеспечивают равномерный прогрев поверхности и подходят для использования в жилых, бытовых и производственных помещениях.

РАЦИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА

IP67 **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

① Нагревательный мат с силовым кабелем

② Трубка для термодатчика с заглушкой, 2 м

③ Паспорт и руководство пользователя

PROconnect



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 150 Вт/м^2 (шаг укладки 10 см)

Изоляция жил: ПВХ

Материал оболочки: ПВХ

Экран: алюминиевая фольга с медной дренажной жилой

Стекловолоконная сетка без клеевой основы

Силовой кабель: 2,5 м

Упаковка: полиолефиновая пленка (ПОФ)

PROconnect

Артикул	Марка	Размер, м	Площадь обогрева, м²	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
51-0500-05	2НМ-0,5-75	0,5x1	0,5	75	635-770
51-0500-1	2НМ-1,0-150	0,5x2	1	150	310-380
51-0500-105	2НМ-1,5-225	0,5x3	1,5	225	200-250
51-0500-2	2НМ-2,0-300	0,5x4	2	300	150-180
51-0500-3	2НМ-3,0-450	0,5x6	3	450	105-120
51-0500-4	2НМ-4,0-600	0,5x8	4	600	75-85
51-0500-5	2НМ-5,0-750	0,5x10	5	750	61-71
51-0500-6	2НМ-6,0-900	0,5x12	6	900	50-60
51-0500-7	2НМ-7,0-1050	0,5x14	7	1050	41-49
51-0500-8	2НМ-8,0-1200	0,5x16	8	1200	36-42
51-0500-9	2НМ-9,0-1350	0,5x18	9	1350	33-38
51-0500-10	2НМ-10,0-1500	0,5x20	10	1500	30-33
51-0500-12	2НМ-12,0-1800	0,5x24	12	1800	24-28

