REXANT

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН МАПП

новинка

09-1417



- Работа при низких температурах до −20 °С
- Температура пламени до +2100 °С
- Пайка влажных труб без сушки

Объем: 990 мл (440 г)

Температура эксплуатации: -20...+40 °С

Тип резьбы: GGA600

Состав: пропилен

Гибкие условия закупки

Для любого канала сбыта

Товар высокого спроса

Конкурентные цены

REXANT

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ МАПП-ГАЗА

Газовая горелка для МАПП-газа 03

12-0070

Широкое сопло

Высокая мощность и температура

Коррозионная стойкость

- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 2,2 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +2000 °С
- **Диаметр сопла:** 14 мм
- **Расход газа:** 144 г/час
- **Поджиг:** ручной
- **Возможность дозаправки:** нет



Газовая горелка для МАПП-газа 05

12-0073

Поворот сопла

Удлиненное сопло

Коррозионная стойкость

Работа в труднодоступных местах

- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 2,7 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +1700 °С
- **Диаметр сопла:** 10 мм
- **Расход газа:** 192,8 г/час
- **Поджиг:** ручной
- **Возможность дозаправки:** нет



Гибкие условия закупки

Для любого канала сбыта

Товар высокого спроса

Конкурентные цены

REXANT

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ МАПП-ГАЗА

Газовая горелка для МАПП-газа 08

12-0078

Универсальное применение

Удобна в быту

Коррозионная стойкость



- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 1 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +1700 °С
- **Диаметр сопла:** 8 мм
- **Расход газа:** 71,4 г/час
- **Поджиг:** встроенный пьезоподжиг
- **Возможность дозаправки:** нет

Газовая горелка для МАПП-газа 15

12-0080

Функция антивспышки

Кнопка фиксации пламени



- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 6,5 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +1700 °С
- **Диаметр сопла:** 13 мм
- **Расход газа:** 462,4 г/час
- **Поджиг:** встроенный пьезоподжиг
- **Возможность дозаправки:** нет

Гибкие условия закупки

Для любого канала сбыта

Товар высокого спроса

Конкурентные цены

REXANT

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ МАПП-ГАЗА

Газовая горелка для МАПП-газа 25 с гибким соплом

12-0082

Функция антивспышки

Кнопка фиксации пламени

Гибкое удлиненное сопло

Работа в труднодоступных местах

- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 2,5 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +1900 °С
- **Диаметр сопла:** 13 мм
- **Расход газа:** 260 г/час
- **Поджиг:** встроенный пьезоподжиг
- **Возможность дозаправки:** нет



Газовая горелка для МАПП-газа 20 со шлангом

12-0085

Шланг для подачи газа

Работа в труднодоступных местах

- **Присоединение со стороны топлива:** внутренняя резьба
- **Регулятор горелки:** высокий/низкий
- **Тип пламени:** турбо
- **Тепловая мощность:** 2,5 кВт
- **Максимальная температура пламени:** +1900 °С
- **Диаметр сопла:** 10 мм
- **Расход газа:** 300 г/час
- **Поджиг:** встроенный пьезоподжиг
- **Возможность дозаправки:** нет



Гибкие условия закупки

Для любого канала сбыта

Товар высокого спроса

Конкурентные цены